

**ORLEN OIL RIDER SPEEDWAY****Характеристика:**

Синтетическое масло последнего поколения, разработанное специально для спортивных двигателей, позволяющее получить максимальную производительность мотоцикла. Благодаря уникальной формуле HTS (High Temperature Stability) масло позволяет максимально использовать мощность двигателя при сохранении идеальных прочностных свойств смазочной пленки. Продукт обеспечивает максимальную защиту двигателя в условиях высоких нагрузок, экстремальных вращательных скоростей и высоких температур, возникающих во время трековых мотогонки. Масло испытано в условиях трека.

Гарантирует:

- увеличение мощности и ускорения двигателя,
- отличная смазка за счет минимизации трения,
- усиленная стойкость к деформации сдвига в условиях повышенной нагрузки на двигатель при высокой температуре,
- повышенная термоокислительная стабильность масла,
- эффективный отвод тепла от двигателя,
- эффективная защита и продление срока службы двигателя.

Применение:

Предназначено для смазки высоконагруженных спортивных четырехтактных двигателей, прежде всего скоростных мотоциклов.

Класс вязкости:

SAE: 40

Физические и химические параметры:

Параметры	Единица измерения	Типовые средние значения
класс вязкости SAE	-	40
Кинематическая вязкость при температуре 100°C	мм ² /с	14,26
Кинематическая вязкость при температуре 40°C	мм ² /с	90,75
Коэффициент вязкости	-	163
Температура воспламенения	°C	241
Температура текучести	°C	-36
Внимание: Вышеприведённые показатели физических и химических свойств являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.		