ORLEN OIL MAX EXPERT C2 0W-30

Beschreibung und Verwendung des Produkts

Spezielles, energiesparendes, synthetisches Motorenöl der neuesten Generation. Entwickelt auf der Grundlage der neuen Generation der Advanced Protect Formula-Technologie, bietet es hervorragenden Motorschutz unter allen Betriebsbedingungen, unter denen ACEA-Öle der Güteklasse C2 zugelassen sind.

Eigenschaften

In erster Linie für ausgewählte Dieselmotoren von Ford-Fahrzeugen, die nach 2015 hergestellt wurden und die Verwendung von WSS-Qualitätsöl M2C950-A erfordern.
Empfohlen für den Einsatz im Theta II 2.0 T-GDI und den Dieselmotoren der KIA STINGER Fahrzeuge
Kann in Motoren anderer Hersteller verwendet werden, wenn der Hersteller die Verwendung von ACEA-Öl der Klasse C2 zulässt. Enthält eine sorgfältig ausgewählte Reihe von multifunktionalen Additiven mit reduziertem Phosphor-, Schwefel- und Sulfataschegehalt (SAPS).

Spezifikationen und Zulassungen

SAE 0W-30
ACEA C2
FORD WSS M2C950-A (trifft)

Typische Parameter

Anforderungen	Prüfverfahren nach	Einheit	Wert
Kinematische Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm^2/s	9,3-12,5
Fließpunkt, max.	ASTM D 97	°C	-36
Flammpunkt, min.	ASTM D92	°C	200
Sulfatasche, max.	ASTM D 874	% (m/m)	0,8
Viskositätsindex, min.	ASTM D 2270		190
Gesamtbasiszahl, min.	ASTM D 2896	mg KOH/g	6,0
Strukturelle Viskosität CCS bei -35°C, max.	ASTM D 5293	mPa*s	6200
Gehalt an flüchtigen Bestandteilen nach der Noack-Methode, max.	ASTM D5800	%(m/m)	13,0

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
centrala@orlenoil.pl, www.orlenoil.pl
tel. +48 12 66 555 00
fax. +48 12 66 555 01